

iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, ET651BNB1E



La table de cuisson vitroceramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Grâce au touchControl, les zones de cuisson peuvent être activées et contrôlées d'une simple pression du doigt.
- ✓ Espace suffisant pour larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm et à la zone extensible.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-560 x 490-500
 Largeur (mm) : 592
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 592 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590
 Poids net (kg) : 7,860
 Poids brut (kg) : 8,7
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, ROSTEST, VDE
 Code EAN : 4242003766859
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6700
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60

Accessoires en option

HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES



**iQ300, table de cuisson électrique, 60
cm,
ET651BNB1E**

Équipement

- 4 zones de cuisson highSpeed
- 1 zone de cuisson variable
- 1 zone extensible

Confort / Sécurité:

- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Fonction reStart
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Display digital
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson

Design:

- Commande par capteurs easyTouch
- Vitrocéramique sans décor

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-560 x 490-500 mm