

Serie | 6, table de cuisson électrique, 70 cm, Noir PKG775FP2E





Accessoires en option

 ${\sf HEZ394301:BARRETTES\ DE\ JONCTION}$

HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- DirectSelect: accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost :** votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4 Taille de la niche d'encastrement : $44 \times 560-640 \times 490-500$ mm

Largeur: 710 mm

Dimensions du produit : 44 x 710 x 527 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 1130 x 620 mm

Poids net : 8,352 kg Poids brut : 10,1 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir Certificats de conformité : CE, VDE Code EAN : 4242005283378

Puissance maximum de raccordement électrique : 7300 W

Tension : 220-240 V Fréquence : 50; 60 Hz





Serie | 6, table de cuisson électrique, 70 cm, Noir PKG775FP2E

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 70 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.70 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. 2.3 kW)
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. 2.6 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).

Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour la zone de cuisson arrière gauche,
 Fonction PowerBoost pour la zone de cuisson avant droit:
 faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les

- paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 44 x 710 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 44 x 560 x (490 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7300 W



Serie | 6, table de cuisson électrique, 70 cm, PKG775FP2E





- A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
 B: Recessed depth
 C: With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.