

**Serie | 4, table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur PNP6B6B90**



**Accessoires en option**

HEZ298105 : Simmer plate

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4

Système de commandes : manette losangée

Taille de la niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur : 590 mm

Dimensions du produit : 45 x 590 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 13,125 kg

Poids brut : 14,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Verre dur

Couleur de la surface : Noir

Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : CE, Eurasian

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242005134311

Puissance maximum de raccordement électrique : 1 W

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



## Serie | 4, table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur PNP6B6B90

---

### Design

- Surface Verre à haute résistance, Noir
- A fleur de plan travail ou encastré standard: installer la table de cuisson à fleur ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports de casseroles individuels en fonte, noir

### Facilité d'utilisation

- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

### Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)  
gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar  
gaz nat H 25 mbar (HU)  
gaz naturel L 25 mbar (NL)  
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar  
gaz liquide G30 37 mbar (PL)  
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 56 x 590 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm

**Serie | 4, table de cuisson à gaz, 60 cm,  
Verre dur  
PNP6B6B90**

