



Pour des ingrédients hydratés. Le système sans dessèchement ultime.

TwinTech® No Frost protège la qualité des aliments. Des systèmes de refroidissement doubles avancés, séparés pour le réfrigérateur et le congélateur, supérieurs aux systèmes de dégivrage total standards. Le congélateur a un système de dégivrage complet. Le taux d'humidité optimal du réfrigérateur empêche les ingrédients de se

Combi bottom, 178 cm, électronique, NoFrost, technique à glissières, compresseur avec 10 ans de garantie

Avantages et spécifications

Refroidissement sans dessèchement ultime. TwinTech® No Frost.

Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost protège les saveurs de chaque ingrédient. Supérieure à la technologie de dégivrage total standard, cette technologie avancée allie deux systèmes de refroidissement, un pour le réfrigérateur et un pour le congélateur. Le système du congélateur est sans givre. Le taux d'humidité du

Chaque clayette est refroidie de façon homogène. Avec DynamicAir

DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour empêcher le développement des bactéries. Pour conserver les ingrédients frais.

Tranquillité d'esprit pendant dix ans

La garantie de dix ans sur les compresseurs à inversion apporte une tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.



- Contenu net de l'espace réfrigéré : 193 L
- Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur.
- TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts pour une humidité idéale dans chaque compartiment
- Éclairage interne par LED
- Niveau sonore : seulement 36 dB
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur.
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- Fonction de congélation rapide
- Alarme acoustique et optique en cas de remontée anormale de la température
- Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré: No Trims
- Charnières : droites, réversibles
- Couleur : Blanc
- Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Technique à glissière pour la porte
- Clayettes espace réfrigéré : 4, Foil on Plastic
- Clayettes congélateur : 2, verre
- Tiroirs espace congelé : 3, transparent
- Compartiment à œufs: 2 pour 6
- Flexi-space: clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé
- Tiroirs Zone 0°: No
- Caractéristiques supplémentaires : 2 accumulateurs
- 1780 mm hauteur d'encastrement

Commande tactile double électronique. Modifiés du bout du doigt

Prenez le contrôle total de toutes les fonctions du réfrigérateur avec la commande tactile double électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un accès facile aux réglages généraux et de température. Réglez tout avec précision pour une meilleure conservation.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	1772x548x549	Longueur du câble d'alimentation (m)	2.4
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	F	Code PNC	925 505 060
Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369)	268		
Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369)	193		
Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369)	61		
Technologie congélateur	NoFrost		
Autonomie (h) (EU2017/1369)	9		
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	5		
Classe climatique (UE 2017/1369)	SN-N-ST-T		
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	C		
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)	36		
Installation	Encastrable		
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780x560x550		
Contenu net espace total (L)	253		
Couleur porte(s)	blanc		
Couleur côtés	blanc		
Valeur de raccordement (W)	140		
Voltage (V)	230-240		

