

ZDF26020XA Lave-vaisselle



Prenez soin de vos verres

Ce lave-vaisselle lave vos verres et votre porcelaine aussi soigneusement qu'à la main. Les SoftSpikes protègent vos verres en les empêchant de basculer ou de se rayer.



Mettez votre lave-vaisselle en marche à votre guise

La fonction Départ différé de ce lave-vaisselle vous facilite grandement la vie. Vous voulez que votre lave-vaisselle se mette en marche au milieu de la nuit ? Différez le départ jusqu'à 24 heures et vos plats seront prêts en même temps que vous.

Autres bénéfices :

- La technologie AirDry offre un séchage naturel, économe et écologique grâce à un système d'ouverture de porte unique

Caractéristiques :

- Installation : Pose libre
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 l, 0.92 kWh pour Eco 50°C
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 4 températures
- Départ différé de 1 à 24h
- XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de séchage
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Niveau sonore : seulement 47 dB
- Couleur: inox
- Indicateur de temps résiduel
- Programmes de lave-vaisselle : AUTO Wash 45°-70°, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, Quick Wash 60°
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 Soft Spikes, étagères pliables pour tasses, Plastic handle
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables, Plastic handle
- Panier à couverts
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)

Spécifications techniques :

- Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x625
- Niveau sonore (dB) : 47
- Nombre de couverts : 13
- Classe énergétique : A++
- Résultat de lavage : A
- Résultat de séchage : A
- Consommation énergétique annuelle (kWh) : 262
- Consommation énergétique (kWh) : 0.92
- Consommation éteint (W) : 0.5
- Consommation en stand-by (W) : 5
- Consommation en eau annuelle (L) : 2775
- Programme déclaré : Eco 50°C
- Durée programme standard (min) : 237
- Durée du stand-by en fin de programme (min) : 5
- Installation : Pose-Libre
- Installation : Pose libre
- Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : not applicable
- Fusible (A) : 10
- Valeur de raccordement (W) : 1950
- Voltage (V) : 220-240
- Code PNC : 911 516 309

Description du produit

5 progr./4 temp.,
Display, Départ différé
24h, 13 couverts, 9,9L,
47 dB, inox, AirDry,
XtraDry