

Broodrooster

**Compacte toaster met twee korte gleuven,
elektronisch, behuizing in inox en kunststof
Styleline**

Wit / antraciet

TAT8611



Speciaal genieten dankzij de exceptionele roostertechniek

- MirrorHeating - rustig en gelijkmatig roosteren
- AutoHeat Control voor een gelijkmatig roosterresultaat
- Neerklapbaar opzttstuk voor brodjes
- "High lift" om gemakkelijk de kleine broodsmeden te kunnen pakken
- Ontdooi en rooster functie

Technische Data

Afmetingen van het toestel (mm) :	184 x 313 x 170
Dimensions of the master case (mm) :	515 x 375 x 475
Palletafmetingen :	170 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :	4
Standaard aantal units per pallet :	60
Units per layer :	20
Nettogewicht (kg) :	2,1
Brutogewicht (kg) :	2,7
EAN-code :	4242002594934
Aansluitwaarde (W) :	860
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50/60
Lengte aansluitkabel :	110,0
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :	CE, Eurasian, UA, VDE



4 242002 594934

Broodrooster

**Compacte toaster met twee korte gleuven,
elektronisch, behuizing in inox en kunststof
Styline**

Wit / antraciet

TAT8611

**Speciaal genieten dankzij de exceptionele
roostertechniek**

- Voor 2 sneden toast naast elkaar
- Warmtegeïsoleerde behuizing
- Automatische broodcentrerings voor een gelijkmatige bruining
- Digitale roostergraadinstelling incl. opwarm, crisp- en geheugen functie
- "AutoHeat Control": elektronisch gestuurde roostergraadconstante garandeert een gelijkmatige roostering (ook na verschillende toasts bereid te hebben)
- "Mirror Heating": Kwartsverwarming voor een uiterst delicate bruining
- Afzonderlijk instelbare ontdooifunctie met verklikkerlichtje
- Afzonderlijke, verlichte aan-/uittoets
- Geïntegreerd broodjesopzetstuk, Inox
- Automatisch uitwerpmechanisme "Hi-Lift" laat toe toasten gemakkelijk uit de broodrooster te nemen
- Het toestel schakelt automatisch uit wanneer een toast geklemd geraakt
- Uitneembare kruimelslede
- Snoeroprolling
- Maximale aansluitwaarde: 860 W